

## Oprijwagens



### Standaard uitvoering:

- Tandemonderstel met vaste assen
- Hydraulisch geremd op de achteras
- Traanplaat bodem
- Touwhaken rondom
- Aanspanhoogte naar keuze
- Oprijplaten opklapbaar achter met gasveren
- Steunen aan de oprijplaten
- Oprijplaten in breedte verstelbaar
- Verlichting rondom voor/zij en achter
- Geheel gegalvaniseerd of gespoten in Ral kleur
- Steunpoot voor
- Kopreken bindbuis rondom

### Standaard modellen:

Type	Afmetingen	Bandenmaat	Draagvermogen
6 OR 5523	5,50x2,30 m	11,5/80-15,3	6 ton
8 OR 5525	5,50x2,50 m	15,0/55-17	8 ton
12 OR 6525	6,50x2,50 m	520/50-17	12 ton
<b>Profi uitvoering bladgeveerd</b>			
8 ORV 5525	5,50x2,50 m	15,0/55-17	8 ton
12 ORV 6525	6,50x2,50 m	215/75R17,5	12 ton
16 ORV 7025	7,50x2,50 m	235/75R17,5	16 ton

### Bandenopties:

Type	Breedte	Hoogte
<b>Voor ORV modellen</b>		
235/75R17,5	23	79
15,0/55-17	14 ply	40
19,0/45-17	14 ply	50
19,0/45-17	18 ply	80
500/50-17	14 ply	50
505/50R17 Contiradiaal	50	95

## Opties:

### Omschrijving

Oprijplaten hydraulisch

Oprijklep hydraulisch uit hoeklijnen

Oprijklep hydraulisch uit zwaarlast roosters

Oprijklep / platen hydraulisch met achterbediening

Geremd op beide assen

Ledverlichting

Hydraulische steunpoot

Verbreeders tot 3 meter uitklapbaar

Rongen in de vloer ( per rong + rongpot )

6 Sjorogen in de vloer verwerkt ( bij Profi uitvoering standaard)

Hardhouten laadvloer 30 mm dik ( per m<sup>2</sup> )

Kist kunststof afm. 700x470x450 mm

Kist kunststof afm. 1000x470x500 mm

Stalen kist afm. 700x500x500 mm

Stalen kist afm. 1000x500x500 mm

TUV papieren met luchtremmen 40 km/u

PVG papieren voor België

