

## Schameldiepladers.



### Standaard uitvoering:

- Traanplaat bodem
- Hydraulisch geremd op de achteras
- Dissel met veer
- Touwhaken rondom
- Oprijplaten opklapbaar achter met gasveren
- Oprijplaten in breedte verstelbaar
- Zware kogeldraaikrans
- Afgeschuinde achterzijde
- Verlichting rondom voor/zij en achter
- Geheel gegalvaniseerd of gespoten in Ral kleur
- steunen aan de oprijplaten

### Standaard modellen:

Type	Afmetingen	Bandenmaat	Draagvermogen	Aantal wielen
6 SW 6025	6,00x2,50 m	10,0/75-15,3 16ply	6 ton	4
10 SW 6525	6,50x2,50 m	215/75R17,5	10 ton	6
12 SW 7025	7,50x2,50 m	215/75R17,5	12 ton	8
16 SW 7525	6,50x2,50 m	235/75R17,5	16 ton	8
20 SW 7525	7,50x2,50 m	235/75R17,5	20 ton	12

## Opties:

### Omschrijving

Verzonken voorhek tot 100 cm

Baklengte langer per 10 cm

Oprijplaten hydraulisch

Oprijklep hydraulisch uit hoeklijnen

Oprijklep hydraulisch uit zwaarlast roosters

Oprijklep / platen hydraulisch met achterbediening

Geremd op beide assen

Bladvering of luchtvering

Kist kunststof afm. 700x470x450 mm

Kist kunststof afm. 1000x470x500 mm

Stalen kist afm. 700x500x500 mm

Stalen kist afm. 1000x500x500 mm

Ledverlichting

Hardhouten laadvloer 30 mm dik per m<sup>2</sup>

Verbreeders tot 3 meter uitklapbaar

Rongen in de vloer. Per stuk rong en rongpot

TUV papieren met luchttremmen 40 km/u

PVG papieren voor België

