

## Veewagens



### Standaard uitvoering:

- Onderbak uit een geheel
- Tandem ( Model 4VW4025 uitgezonderd)
- Hydraulisch geremd op 1 as
- Traanplaat bodem
- Klep met 2 zware trekveren
- Dissel in gewenste hoogte
- Steunpoot aan voorzijde
- Verlichting rondom voor/zij en achter
- Geheel gegalvaniseerd
- Hardhouten klep met oloop hekken

### Standaard modellen:

Type	Afmetingen	Bandenmaat	Draagvermogen
4 VW 4025	4,00x2,45 m	11,5/80-15,3	3,5 ton
6 VW 5025	5,00x2,45 m	10,0/75-15,3	4,5 ton
8 VW 6025	6,00x2,45 m	11,5/80-15,3	5,5 ton
10 VW 7025	7,00x2,45	400/60-15,5	6,5 ton
12 VW 8025	8,00x2,45 m	400/60-15,5	7,5 ton

### Bandenopties:

#### Maat

Voor model 4 VW 4025

15,0/55-17

Voor model 6 VW 5025

11,5/80-15,3

15,0/55-17

Voor model 8 VW 6025

15,0/55-17

## Opties:

### Omschrijving

Bovenzeil op het dak grijs of groen 4 VW 4025

Bovenzeil op het dak per extra meter wagenlengte

Rubbervloer in de wagen Per strekkende meter

Tussenhek in de wagen

Extra opdrijfhek 4,00x1,25

Ledverlichting

