

Bomenwagens



Standaard uitvoering:

- Traanplaat bodem lat om lat
- Hydraulisch geremd op 1 achteras
- Kogellager draaikrans
- Touwhaken rondom
- Rongen langs de kant om de meter
- Buis langs de rongen
- Verlichting rondom voor/zij en achter
- Achtertrekhaak met rem- en lichtdoorvoer
- Dissel met veer
- Geheel gegalvaniseerd
- Achterrek 50 cm overgebouwd
- Totale breedte wagens 2,22 meter

Standaard modellen:

Type	Afmetingen	Bandenmaat	Draagvermogen
7 BK 4520	4,50x2,00 m	11,5/80-15,3	7 ton
7 BK 5020	5,00x2,00 m	11,5/80-15,3	7 ton
8 BK 5020	5,00x2,00 m	15,0/55-17	8 ton
8 BK 6020	6,00x2,00 m	15,0/55-17	8 ton
10 BK6020	6,00x2,00 m	15,5/55-17 tandem	10 ton

Bandenopties:

Maat

15,0/55-17

19,0/45-17

500/50-17

Opties:

Omschrijving

Verzonken rongen 48 mm x 3,6 per meter

Bladvering op 2 assen

Bladvering op 3 assen

oplooprem op de vooras met dissel

