

Transportwagens



Standaard uitvoering:

- Tandemonderstel met vaste assen
- Hydraulisch geremd op de achteras
- Spatborden
- Laadvloerhoogte +/- 50 cm
- Aanspanhoogte naar keuze
- Steunpoot voor en 2x achter
- Oprijplaten in breedte verstelbaar
- Verlichting rondom voor/zij en achter
- Geheel gegalvaniseerd of gespoten in Ral kleur

Standaard modellen:

Type	Afmetingen	Bandenmaat	Draagvermogen
4 TRW 4020	4,00x2,00 m	10,0/75-15,3	4 ton
4 TRW 5020	5,00x2,00 m	10,0/75-15,3	4 ton
6 TRW 4020	4,00x2,00 m	11,5/80-15,3	6 ton
6 TRW 5020	5,00x2,00 m	11,5/80-15,3	6 ton
8 TRW 5020	5,00x2,00 m	235/75R17,5	8 ton

Opties:

Omschrijving

Oprijplaten hydraulisch

Oprijklep hydraulisch uit hoeklijnen

Oprijklep hydraulisch uit zwaarlast roosters

Oprijklep / platen hydraulisch met achterbediening

Geremd op beide assen

Ledverlichting

Hydraulische steunpoot