

## Zeilwagens



### Standaard uitvoering:

- Gladde stalen bodem
- Hydraulisch geremd op de achteras
- Zware kogellager draaikrans
- Ledverlichting rondom voor/zij en achter
- Huifhoogte naar wens
- Vaste assen
- Touwhaken rondom
- Achtertrekhaak met rem- en lichtdoorvoer
- Dissel met veer
- Geheel gegalvaniseerd
- Zeilspanner aan de achterzijde
- 2 deuren achterin

### Standaard modellen:

Type	Afmetingen	Bandenmaat	Draagvermogen
8 SZW 6323	6,30x2,30 m	11,5/80-15.3	8 ton
12 SZW 6525	6,50x2,50 m	520/50-17	12 ton
12 SZW 7525	7,50x2,50 m	520/50-17	12 ton
16 SZW 6525	6,50x2,50 m	520/50-17 tandem	16 ton
16 SZW 7525	7,50x2,50 m	520/50-17 tandem	16 ton
16 SZW 8525	8,50x2,50 m	435/55R19,5	16 ton

### Bandenopties:

Type	Breedte	Hoogte
<b>Voor model 8 SZW 6323</b>		
15,0/55-17	10ply	40
19,0/45-17	10ply	50
<b>Voor overig modellen</b>		
500/50-17	14 ply	50
505/50R17 conti radiaal		50
550/45-22,5		55
560/45R22,5 radiaal		56

## Opties:

### Omschrijving

Ronde rail aan de voor- of achterzijde

Hard houten bodem 22 mm dik per m<sup>2</sup>

Ledverlichting

Zeilopdruk

Geremd op beide assen

Bladvering op 2 assen

Bladvering op 3 assen

Kist kunststof afm. 700x470x450 mm

Kist kunststof afm. 1000x470x500 mm

Stalen kist afm. 700x500x500 mm

Stalen kist afm. 1000x500x500 mm

